



Duct tape PRO
Ruban Toile adhésifs PRO
Duct tape PRO


Ref/Réf	Color	Br x l		
37,01,012050	Grijs/Gris	50mmx50m	6	24
37,01,022050	Zwart/Noir	50mmx50m	6	24

NL

*Zeer sterke universele hoogwaardige pantsertape met hoge kleefkracht
 *Geschik voor de bevestiging en reparatie van leidingen, buizen, tuinslangen, etc.
 *Gemakkelijk afscheurbaar
 *Waterproof
 *Zowel voor binnen als buitengebruik



FR

*Toile américaine universelle haut gamme, à forte adhésion
 *Convient à la fixation et la réparation de tubes tuyaux, ...
 *Déchire facilement
 *Waterproof
 *Usage intérieur et extérieur

Technische gegevens

Kleefstof	natuurlijk rubber	Adhésif	caoutchouc naturel
Drager	Polyester/linnen met polyethyleen coating	Support	tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Temperatuur bestendig	90°C	Tenue en température	90°C
Treksterkte	183N/25mm	Charge de rupture	183N/25mm
Kleefkracht	12,7N/25mm	Pouvoir adhésif	12,7N/25mm
Dikte	0,3mm	Epaisseur	0,3mm

Duct tape Universeel
Ruban Toile adhésifs Universel
Duct tape Universal


Ref/Réf	Color	Br x l		
37,001,011050	Grijs/Gris	50mmx50m	6	24
37,001,021050	Zwart/Noir	50mmx50m	6	24
37,001,131050	Blauw/Bleu	50mmx50m	6	24
37,001,141050	Groen/Vert	50mmx50m	6	24
37,001,151050	Oranje/Orange	50mmx50m	6	24
37,001,161050	Geel/Jaune	50mmx50m	6	24
37,001,171050	Wit/Blanc	50mmx50m	6	24

NL

*Universele linnen duct tape
 *Geschik voor tijdelijke bevestiging van leidingen, buizen en andere tijdelijke reparaties, etc...
 *Met de hand afscheurbaar
 *Weersbestendig

FR

*Toile duct universelle
 *Convient à la fixation temporaire de tuyauteries, de canalisations, réparations provisoires, etc..
 *Déchirement facile à la main facilement
 *Inaltérable

Technische gegevens

Kleefstof	natuurlijk rubber	Adhésif	caoutchouc naturel
Drager	Polyester/linnen met polyethyleen coating	Support	tissage toile/polyester avec couche polyéthylène
Temperatuur bestendig	65°C	Tenue en température	65°C
Treksterkte	79N/25mm	Charge de rupture	79N/25mm
Kleefkracht	6,6N/25mm	Pouvoir adhésif	6,6N/25mm
Dikte	0,25mm	Epaisseur	0,25mm