

## Eenvoudige universele lichtmeter



Nauwkeurige lichtmeting hoeft geen luxe te zijn. Deze compacte mini luximeter maakt nauwkeurig lichtsterkte metingen binnen en buiten mogelijk.

Deze Luxmeter voldoet aan de eisen van de ISO erkende internationale verlichtingscommissie (cie) - door de geïntegreerde spectrafiler van de 086 worden de infrarooddeeltje betrouwbaar weggefilter, zodat allen het relevante lichtspectrum wordt geregistreerd

De succesvolle combinatie van betrouwbare meettechniek, ergonomisch design en niet te evenaren prijs-kwaliteitsverhouding maakt deze luximeter tot een universele lichtmeter voor veelzijdige inzet.

Deze 086 is een uiterst nuttig hulpmiddel voor de planning van (licht) architecten of de capaciteitscontrole voor verlichtingsinstallaties binnen en buiten.

U kunt de 086 ook goed gebruiken voor het meten van de lichtsterkte op uw werkplek, thuis, op school, als hulpmiddel bij het inrichten van een etalageverlichting, verlichting op beurzen of het berekenen van optimale film- of fotobelichting.

EN niet te vergeten voor het meten van de lichtinval bij gewassen in kassen, serres of in eigen tuin.

## Voordelen in de praktijk

- \* **Metten van belichtingssterkte en lichtinval**
- \* **Optimale prijs-kwaliteitsverhouding**
- \* **Groot goed afleesbaar LED scherm**
- \* **Maximaalwaardefuncite**
- \* **Gemakkelijke bediening met één hand**
- \* **Automatische displayverlichting**
- \* **Automatische uitschakeling**

## Technische gegevens

Lichtdetector	Duurzame silicon fotodiode met infraroodfilter
Waargave-eenheid	Lux(lx) of Foot Candle (fc)
Meetbereik	0 tot 40.000 lx (0 tot 3.716fc)
Resolutie	0,1lx / 0,01 fc
Meetcapaciteit	2,5keer per seconde, nominaal
Funcies	Maximalewaardeweergave,meetwaardeweergave in lux of Foot Candle, displayverlichting, automatische uitschakeling
Afmetingen	157 x 54 x 34 mm
Gewicht	138g