

### Snelbouwschroeven met dubbele trompetkop

De snelbouwschroeven van QS zijn de perfecte schroeven om droogbouwplaten te bevestigen op een metalen of houten onderstructuur.

De QS snelbouwschroeven zijn zowel los verpakt als op band te verkrijgen. De bandschroeven kunnen gebruikt worden in alle courante machines.

De QS snelbouwschroeven hebben een unieke dubbele trompetkop die scheurvorming in het papier aan het oppervlak voorkomt. De scherpe punt zorgt voor een mooie schroefaanzet en doorboort makkelijk de metalen profielen zonder voor te boren. Doorgaans worden deze gebruikt voor gipskartonplaten op een metalen of houten onderstructuur te bevestigen. De zwart gefosfateerde afwerking zorgt ervoor dat de schroeven niet roesten door het vocht in de afwerkingsmaterialen, alsook dat deze afwerkingsmaterialen beter hechten.



#### Maatvoering los verpakt:

code	size	drive	box
04.01.35025	3,5x25mm	PH2	1000pcs
04.01.35035	3,5x35mm	PH2	1000pcs
04.01.35045	3,5x45mm	PH2	1000pcs
04.01.35055	3,5x55mm	PH2	500pcs
04.01.42075	4,2x75mm	PH2	200pcs
04.01.48090	4,8x90mm	PH2	200pcs

#### Maatvoering op band:

code	size	drive	box
04.02.35025	3,5x25mm	PH2	1000pcs
04.02.35035	3,5x35mm	PH2	1000pcs
04.02.35045	3,5x45mm	PH2	1000pcs
04.02.35055	3,5x55mm	PH2	1000pcs

Technische kenmerken\* :

-Materiaal : Gehard staal


-Afwerking : Zwart gefosfateerd (Class 24)

-Kernhardheid materiaal : HV615-650 (55HRC)

-Uittrekwaarden uitgedrukt in Newton : minimum 450 N / effectief 710 -720 N

-Boorcapaciteit : 0,6mm staal in < 1 sec.

-Buiggedrag : minimum 15°

-Keuringen : EN 14566:2008 + 

\*Deze informatie is gebaseerd op fabriekstests, ze moeten beschouwd worden als algemene aanbeveling. Wij raden aan om lokale tests op de betreffende materialen uit te voeren om exacte sterkte waarden te bekomen.